

GV Kone



Standard equipment:

- Hose 2,8 m



- 2x 6.402.0078



- 6.402.0003



- 6.402.0004



- 6.402.0006



- 6.402.0005



- 6.402.0040



- 6.402.0009



- 3.099.1053



- 3.099.1052



- 3.099.0126



- 3.099.0189



- 0.010.0028 Antiscale sachet 50gr



GV Kone

Technical data sheet

المواصفات الفنية

Motor and pump specifications:

مواصفات الماتور والطمبة:

- 1) Heating and activation time required: 10 min.
- 2) Double thermostat for fast temperature sensing.
- 3) A technical mechanical cover for easy closing and opening.
- 4) Cap with protection against anti-unscrewing and safety valve.

- ١) يتم التسخين وبدء العمل بعد ١٠ دقائق من بدء التشغيل عند أول استخدام.
- ٢) ترموستات مزدوجة لسرعة الاستشعار بالحرارة.
- ٣) غطاء ميكانيزم فني لسهولة الغلق والفتح.
- ٤) الماكينة مزودة بغطاء حماية ويحتوي على بلف أمان عند ارتفاع الضغط بالسخان.

Accessories:

الكمايات:

- 1) Power cable holder.
- 2) Control panel with lamps includes:
 - a. Steam sensor lamp.
 - b. Water shortage lamp with heater.
- 3) Steam regulator.
- 4) Thermometer.
- 5) Power cable 6 m.
- 6) The machine is loaded on wheels for easy movement.

- ١) مزودة بحامل كابل كهربائي.
- ٢) مزودة ببلوحة تحكم مضيئة تشمل الآتي:
 - لمبة عند استشعار البخار.
 - لمبة عند نقص المياه بالسخان.
- ٣) بكرة تحديد كمية البخار.
- ٤) عداد الحرارة.
- ٥) كابل كهرباء بطول ٦ م.
- ٦) الماكينة محملة على عجل لسهولة الحركة.

Machine Inclusions:

مشمات الماكينة:

- 1) Steam hose.
- 2) 480 mm HP extension pipes.
- 3) HP rectangular floor brush & HP triangular brush.
- 4) HP window wiper & HP connection for brushes.
- 5) Inclined HP sprayer.
- 6) Small round brush.
- 7) Funnel + Carafe 0.5 l + Triangular brush cap + cloth.

- ١) خرطوم بخار.
- ٢) أنابيب للإطالة ٤٨٠ مم.
- ٣) فرشاة للأرضيات مستطيلة الشكل وفرشاة مثلثة.
- ٤) ماسحة زجاج ووصلة ضغط عالي للفرش.
- ٥) كفة رشاشة منحنية الشكل.
- ٦) فرشاة دائرية صغيرة.
- ٧) قمع ودورق ٠,٥ لتر وغطاء فرشاة مثلث وقطعة قماش.

Technical Specifications:

المواصفات الفنية:

- 1) Operating current: 220 V - 50 Hz - 1 ph.
- 2) Motor power: 2300 W.
- 3) Pressure: 4 bar.
- 4) Water temperature: 143° C.

- ١) تيار التشغيل: ٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز - ١ فاز.
- ٢) قدرة الماتور: ٢٣٠٠ وات.
- ٣) الضغط: ٤ بار.
- ٤) درجة حرارة البخار: ١٤٣ درجة.