

SPEED 45 E



Standard equipment:



- 5.511.1688
PPL brush Ø 430 mm - 17"



- 4.508.X468
Front squeegee blade L.830 mm Shore 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467
Rear squeegee blade L.870 mm Shore 40 Th. 3 mm

SPEED 45 E

Technical data sheet

Technical Specifications:

- 1) **Power supply:** 230 V - 50 Hz.
- 2) **Brush motor power:** 550 W.
- 3) **Vacuum motor power:** 400 W.
- 4) **scrubbing/squeegee width:** 450 / 800 mm.
- 5) **RPM/Pressure on the brushes:** 140 RPM/ 25 kg
- 6) **Solution tank capacity:** 25 l.
- 7) **Recovery tank capacity:** 25 - 28 l.
- 8) **Max working capacity:** 1575 m² / h.
- 9) **Traction / detergent solution system:** Manual
- 10) **Weight:** 65 kg.

Features:

- 1) Suitable to work in high congested areas like wellness centres and medical environments in general, gyms, retail outlets, car shops, sales points and health care.
- 2) User friendly control panel.
- 3) Recovery water tank with visual inspection.
- 4) Low noise operation thanks to the protected positioning of vacuum motor.
- 5) Recovery tank drain hose with adjustable flow system.
- 6) Indicator of the solution water tank fill level.
- 7) Easy access to the recovery tank.
- 8) Equipped with wheels for easy movement.
- 9) Non-marking wheels.

Machine Inclusions:

PPL BRUSH Ø 430 MM-17" + front squeegee Blade
+ rear squeegee Blade

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية:

- ١) تيار التشغيل: ٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز.
- ٢) قدرة موتور الفرشاة: ٥٥٠ وات.
- ٣) قدرة موتور الشفط: ٤٠٠ وات.
- ٤) عرض الفرشاة / عرض الممسحة: ٤٥٠ مم / ٨٠٠ مم.
- ٥) عدد اللفات / الضغط على الفرشاة: ١٤٠ لفة / ٢٥ كجم / د
- ٦) سعة تانك المنظفات: ٢٥ لتر.
- ٧) سعة تانك العائد: ٢٥ - ٢٨ لتر.
- ٨) أقصى مساحة للتشغيل: ١٥٧٥ م^٢ / س.
- ٩) نظام الجر وتزويد المنظفات: يدوي
- ١٠) وزن الماكينة: ٦٥ كجم.

المميزات:

- ١) الماكينة مناسبة للعمل في المناطق المزدحمة مثل المراكز الصحية أو المستشفيات بشكل عام، والصالات الرياضية، والمراكز التجارية ومراكز بيع السيارات ونقاط البيع والرعاية الصحية.
- ٢) لوحة تحكم سهلة الاستخدام.
- ٣) تانك العائد يمكن فحصه.
- ٤) منخفضة الضوضاء بفضل الحماية المحيطة بموتور الشفط.
- ٥) خرطوم تصريف تانك العائد به إمكانية تعديل نظام الصرف.
- ٦) مؤشر مستوى تعبئة خزان المياه.
- ٧) سهولة الوصول إلى تانك العائد.
- ٨) محملة على عجل لسهولة الحركة أثناء الاستخدام.
- ٩) تتميز العجلات بأنها لا تترك أثر على الأرضيات.

مشمطات الماكينة:

فرشاة ٤٣٠ مم - ممسحة أمامية وممسحة خلفية