

HSR



CRANKSHAFT



NICKEL
PLATING



1450
RPM



Total Stop 24V



Standard equipment:

- 3.700.0030 Gun M22 - 3/8" with rotating coupling.



- 3.701.0015 Lance M22 high/low pressure



- 3.103.0047 Nozzle type 030



- 4.618.0143 High pressure hose 10 m



- Power cable 5 m

HSR

Technical data sheet

Technical Specifications:

- 1) **Voltage:** 230 V - 50 Hz (Ph 1).
- 2) **Motor Power:** 3000 W.
- 3) **Pressure:** 150 bar.
- 4) **Delivery rate:** 540 l/h.
- 5) **Pump type:** MP4 Ni.
- 6) **RPM:** 1450 rpm.
- 7) **Max. water inlet temp.:** 140 °C.
- 8) **Weight:** 113 kg.

Features:

- 1) 4 poles electrical motor with thermal protection
- 2) Three ceramic coated pistons.
- 3) Built-in by-pass valve nickel plating brass linear pump head with high temperature water seals and bushing.
- 4) Low voltage and delayed Total Stop.
- 5) Suction and delivery S. S. valves.
- 6) Temperature regulation gauge with highly sensitive stainless-steel sensor.
- 7) Detergent built-in tank for indirect suction (4,2 lt.).
- 8) Auxiliary motor for burner and heavy-duty steel frame.
- 9) Equipped with wheels for easy movement.

Machine Inclusions:

- 1) **M22-gun 3/8" with rotating coupling.**
- 2) **High/low pressure lance M22.**
- 3) **H.p. nozzle.**
- 4) **10 m high pressure hose.**
- 5) **Power cable 5 m.**

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية:

- ١) تيار التشغيل: ٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز / ١ فاز.
- ٢) قدرة الموتور: ٣٠٠٠ وات.
- ٣) الضغط: ١٥٠ بار.
- ٤) معدل التصريف: ٥٤٠ لتر / ساعة.
- ٥) نوع الطلمبة: MP4 Ni
- ٦) عدد اللفات: ١٤٥٠ لفة / دقيقة.
- ٧) درجة حرارة المياه: ١٤٠ درجة مئوية.
- ٨) الوزن: ١١٣ كجم.

المميزات:

- ١) مزودة بموتور رباعي الأقطاب بحماية حرارية.
- ٢) ٣ بساتم سيراميك.
- ٣) رأس الطلمبة من النحاس المغطى بالنيكل مع باي باص داخلي، حشاي وبيوت حشاي تتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.
- ٤) نظام التوقف عند إحلل مقبض المسدس بعد ٣٠ ثانية.
- ٥) صمامات شفط وتصريف من الستانلس ستيل.
- ٦) منظم حرارة مع حساس حراري عالي الحساسية.
- ٧) خزان إضافات داخلي (٢، ٤ لتر) للسحب الغير مباشر للإضافات
- ٨) موتور إضافي مساعد للسخان والإطار مصنوع من الصلب لتحمل الخدمة الشاقة.
- ٩) محملة على عجل لسهولة الحركة.

مشمتمات الماكينة:

- ١) مسدس ضغط عالي ٨/٣ بوصة مع وطة دوارة.
- ٢) نصف أمامي.
- ٣) فونية ضغط عالي.
- ٤) خرطوم ضغط عالي ١٠ متر.
- ٥) كابل كهرباء ٥ متر.