

COMFORT XS - R 85 Essential

2



STOP

LEVEL



0 0 1 3 h

**Standard equipment:****Comfort XS-R 75**

- 2 x 5.511.1168
PP brush Ø 360 mm - 14"

**Comfort XS-R 85**

- 2 x 5.511.1688
PP brush Ø 430 mm - 17"

**Comfort XS-R 75**

- 4.508.0646
Front squeegee blade L.925 mm
Shore 40 Th. 3 mm

**• 4.508.0605**

Rear squeegee blade L.1015 mm

Shore 30 Th. 4 mm

Comfort XS-R 85

- 4.508.1196
Front squeegee blade L.1027 mm
Shore 40 Th. 3 mm

• 4.508.1195

- Rear squeegee blade L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm

**LAVOR**

COMFORT XS - R 85 Essential

Technical data sheet

Technical Specifications:

- 1) **Power supply:** 24V.
- 2) **Traction motor power:** 600 W.
- 3) **Brush motor power:** 400 W x2.
- 4) **RPM:** 170 RPM.
- 5) **Squeegee width:** 1000 mm / 850 mm.
- 6) **Pressure on the brushes:** 50 kg.
- 7) **Recovery tank capacity:** 130 - 155 l.
- 8) **Detergent tank capacity:** 110 l.
- 9) **Max working capacity:** 4100 m² / h.
- 10) **Weight:** 220 kg.

Features:

- 1) Safety sensor, if the driver is not sitting, the machine stops completely.
- 2) The brush body made of reinforced metal gives pressure on the mattress up to 50 kg.
- 3) Automatic squeegee lifting while reverse going
- 4) A flashing backlight to alert while moving.
- 5) Automatic brush plate lifting system.
- 6) A safety column on the wheels that is removed in the event of wanting to move the machine without the battery.
- 7) Foot pedal to drive the machine.
- 8) Graduated handle to determine the amount of chemical fluid.
- 9) The machine contains a horn.
- 10) Main metal switch to ON/OFF the machine to control the number of users.
- 11) Simple and easy digital control screen contains:
 - Hours counter for working hours and maintenance - Battery charge level - The type of battery used - 3 movement key to determine the direction of travel - Wheel type resistant to oils and greases
- 12) The battery operation jack of the machine is easy to disassemble and connect.
- 13) A new front-wheel drive system with fully aluminium wheel.
- 14) An easy way to connect and replace brushes.
- 15) Chemical detergent stop valve.
- 16) The possibility of replacing the chemical detergent filter easily.
- 17) A handle to regulate the pressure of the mop onto the ground.
- 18) Automatic control system for brush rotation.

Machine Inclusions:

Brush + squeegee blade + Battery + Charger

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية:

- ١) تيار التشغيل: ٢٤ فولت.
- ٢) قدرة موتور الحركة: ٦٠٠ وات.
- ٣) قدرة موتور الفرشاة: ٤٠٠ وات × ٢.
- ٤) عدد الالفات: ١٧٠ لفة / دقيقة.
- ٥) عرض الممسحة / الفرشاة: ٨٥٠ مم / ١٠٠٠ مم.
- ٦) مقدار الضغط على الفرشاة: ٥ كجم.
- ٧) سعة تانك العائد: ١٣٠ - ١٥٥ لتر.
- ٨) سعة تانك الغنطافات: ١١٠ لتر.
- ٩) أقصى مساحة تشغيل: ٤٠٠ م٢ / الساعة.
- ١٠) وزن الماكينة: ٢٢٠ كجم.

المميزات:

- ١) حساس امامي في حالة عدم جلوس السائق تتوقف الماكينة بالكامل.
- ٢) جسم فرش مصنوع من المعدن المقوى يعطي ضغط على الفرشاة يصل إلى ٥٠ كجم.
- ٣) في حالة رجوع الماكينة للخلف تقوم الماكينة برفع الممسحة الخلفية اوتوماتيك.
- ٤) كشاف خلفي مضيء للتنبيه أثناء السير.
- ٥) مفتاح اوتوماتيكي لرفع ونزول الفرش.
- ٦) عامود أمان على العجل يتم فكه في حالة الرغبة لتحرير الماكينة بدون بطارية.
- ٧) دواسة رجل لتشغيل دفع الماكينة.
- ٨) مقبض مدرج لتحديد كمية السوائل الكيميائية.
- ٩) الماكينة تحتوي على آلة تنبيه.
- ١٠) مفتاح معدني رئيسي لإيقاف وتشغيل الماكينة للتحكم في عدد المستخدمين.
- ١١) شاشة تحكم数Digijital بسيطة وسهلة تحتوى على:
 - عداد ساعات للتعرف على موايد العمل والصيانة -
 - مستوى شحن البطارية - نوع البطارية المستخدمة -
 - مفتاح ٣ حركة لتحديد اتجاه السير - نوعية عجل مقاومة للزيوت والشحوم.
 - جاك لتشغيل البطارية بالماكينة سهل الفك والتوصيل.
 - نظام جديدة للدفع الامامي بنوعية عجل الومنيوم بالكامل.
 - طريقة سهلة لربط وإحلال الفرش.
 - محبس لتثبيت تانك الإضافات الكيميائية.
 - إمكانية إحلال فلتر الإضافات الكيميائية بسهولة.
 - مقبض لتنظيف ضغط الممسحة على الأرض.
 - زر لتشغيل وإيقاف دوران الفرش.

محتويات الماكينة:

فرشة تنظيف + ممسحة + البطارية + الشاحن