



## GARAGE 1211 LP



CRANKSHAFT



T.S. Total Stop



### Standard equipment:

- 3.700.0036 Gun M22 - 3/8".



- 6.002.0322 Lance M22 with nozzle-holder.



- 5.012.0282 High pressure nozzle set



- 4.618.0049 High pressure hose 8 m



- Power cable 5 m



Trolley version

## GARAGE 1211 LP

### Technical data sheet

#### Motor and pump specifications:

- 1) built-in by-pass valve.
- 2) **Motor type:** 4 poles electrical motor (1450 RPM) with thermal protection and water cooling.
- 3) Automatic shutdown of the machine when replacing the gun grip.
- 4) 3 ceramic pistons, brass linear pump head.
- 5) The pump works on the mechanical movement system (crankshaft).
- 6) Handle to adjust pressure.
- 7) Glycerine pressure gauge.

#### Accessories:

- 1) High pressure gun + pressure hose.

#### Machine Inclusions:

Complete High pressure gun + 5 Nozzles  
+ 8m high pressure hose

#### Technical Specifications:

- 1) **Operating current:** 220 V - 50 Hz.
- 2) **Motor power:** 3000 W.
- 3) **Pressure:** 120 - 150 bar.
- 4) **RPM:** 1450 RPM.
- 5) **Delivery Rate:** 345 - 660 l/h.

### المواصفات الفنية

#### مواصفات الماتور والطمبة:

- ١) يوجد باي باص داخلي.
- ٢) **نوع الماتور:** ماتور كهربائي ذات ٤ اقطاب (١٤٥٠ لفة/دقيقة) مع الحماية الحرارية.
- ٣) ايقاف اتوماتيكي للماكينة عند احلال مقبض المسدس.
- ٤) ٣ بساتم سيراميك ، رأس الطلمبة من النحاس.
- ٥) الطلمبة تعمل على نظام الحركة الميكانيكي (كرنك).
- ٦) مقبض لضبط الضغط.
- ٧) عداد جرسلين لقراءة الضغط.

#### الكماليات:

- ١) الماكينة مزودة بمسدس الضغط العالي + خرطوم الضغط.

#### مشمات الماكينة:

مسدس ضغط عالي كامل + ٥ فونية  
+ خرطوم ضغط عالي ٨ متر

#### المواصفات الفنية:

- ١) **تيار التشغيل:** ٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز.
- ٢) **قدرة الماتور:** ٣٠٠٠ وات.
- ٣) **الضغط:** ١٢٠ - ١٥٠ بار.
- ٤) **عدد اللفات:** ١٤٥٠ لفة / دقيقة.
- ٥) **التصريف:** ٣٤٥ - ٦٦٠ لتر / الساعة.