

## HYPER CR LP



**NEW**



**T.S.**  
Total Stop 24V



### Standard equipment:


- 3.700.0036 Gun M22 - 3/8" (mod 1211 LP).



- 3.700.0030 Gun M22 - 3/8" with rotating coupling (mod. 1515 LP/2015 LP/2021 LP/2515 LP).



- 3.701.0027 lance M22 high/low pressure



- 3.103.0050 Nozzle type 045 (mod. 1211 LP / 2015 LP)
- 3.103.0053 Nozzle type 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0055 Nozzle type 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Nozzle type 040 (mod. 2515 LP)



- 4.618.0143 High pressure hose 10 m



- Power cable 5 m



### Optional:

- 6.608.0068 High-pressure hose reel (hose not included)



## HYPER CR LP

### Technical data sheet

#### Motor and pump specifications:

- 1) built-in by-pass valve.
- 2) 4 poles electrical motor (1450 RPM) with thermal protection and water cooling.
- 3) Nickel plating brass linear pump.
- 4) Automatic shutdown of the machine when replacing the gun grip.
- 5) 3 full ceramic pistons.
- 6) External hose to pull additions
- 7) Handle to adjust pressure
- 8) Glycerine pressure gauge.
- 9) Coplin between pump and motor is designed with special specifications to reach the max. productivity of the motor and the pump.

#### Accessories:

- 1) The machine is equipped with wheels for easy movement.
- 2) The machine is equipped with a high-pressure gun + pressure hose.
- 3) The pump is connected to the engine by Coplin.
- 4) The whole machine covered with anti-rust metal.
- 5) The cover is made of stainless steel.
- 6) The pump operates with crank system.

#### Machine Inclusions:

Complete Gun + Nozzle + Hose

#### Technical Specifications:

##### **Model: HYPER CR 2015 LP**

- 1) **Motor power:** 7000 W, equivalent to 9.25 hp
- 2) **Pressure:** 200 bar.

##### **Model: HYPER CR 2515 LP**

- 1) **Motor power:** 8500 W, equivalent to 11.5 hp
- 2) **Pressure:** 250 bar.

- 3) **Operating current:** 380 V - 50 Hz – 3 ph.
- 4) **RPM:** 1450 RPM.
- 5) **Delivery Rate:** 900 l/h.
- 6) **Motor cooling:** water cooling.

### المواصفات الفنية

#### مواصفات الماتور والطلمية:

- ١) يوجد باي باص داخلي.
- ٢) **نوع الماتور:** ماتور كهربائي ذات ٤ اقطاب (١٤٥٠ لفة/دقيقة)
- مع الحماية الحرارية وتبريد المياه.
- ٣) الطلمية (وش نيكل).
- ٤) ايقاف اتوماتيكي للماكينة عند إحلال مقبض المسدس.
- ٥) ٣ بساتم سيراميك بالكامل.
- ٦) خرطوم خارجي لسحب الإضافات.
- ٧) مقبض لضبط الضغط.
- ٨) عداد جرسلين لقراءة الضغط.
- ٩) الكوبلين بين الطلمية والمواتور مصمم بمواصفات خاصة للوصول لأقصى إنتاجية للماتور والطلمية.

#### الكماليات:

- ١) الماكينة محملة على عجل لسهولة الحركة.
- ٢) الميكنة مزودة بمسدس الضغط العالي + خرطوم الضغط.
- ٣) الطلمية مرتبطة بالمحرك عن طريق كوبلين.
- ٤) الماكينة بالكامل مغطاة بالمعدن مقاوم للصدأ.
- ٥) الغطاء مصنوع من الاستانلس ستيل.
- ٦) الطلمية تعمل بنظام الكرنك.

#### مشمات الماكينة:

مسدس كامل + فونية + خرطوم

#### المواصفات الفنية:

##### **موديل HYPER CR 2015 LP**

- ١) **قدرة الماتور:** ٧٠٠٠ وات، فيما يعادل القدرة: ٩,٢٥ حصان.
- ٢) **الضغط:** ٢٠٠ بار.

##### **موديل HYPER CR 2515 LP**

- ١) **قدرة الماتور:** ٨٥٠٠ وات، فيما يعادل القدرة: ١١,٥ حصان.
- ٢) **الضغط:** ٢٥٠ بار.

- ٣) **تيار التشغيل:** ٣٨٠ فولت - ٥٠ هرتز - ٣ فاز.
- ٤) **عدد اللفات:** ١٤٥٠ لفة / دقيقة.
- ٥) **التصريف:** ٩٠٠ لتر / الساعة.
- ٦) **تبريد الماتور:** تبريد مياه.