

HyperL 2015 LP

GUARANTEED




Dotazione standard:

- 3.700.0030 - Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.701.0015 - Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0146 - Ugello 035 (mod. 1614 LP)

- 3.103.0150 - Ugello 060 (mod. 1515 LP)

- 3.103.0148 - Ugello 045 (mod. 2015 LP)

- 3.103.0152 - Ugello 070 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 - Tubo R2 ad alta pressione 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

- 6.608.0004 - Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)

- A richiesta versione con vaschetta

- A richiesta versione con vaschetta e dispositivo anticalcare.

- 3.697.0044 - Anticalcare LC-PRECAL (pz. 4 x 5 lt.)

- Lancia Turbo cod:

- 6.602.0040 - (mod. 1614-2015)

- 6.602.0042 - (mod. 1515-2021)

Hyper L 2015 LP

GUARANTEED

Technical data sheet

Motor and pump specifications:

- 1) **Motor type:** 4-pole electric motor (1450 RPM) with thermal protection and water cooling.
- 2) 3 fully piston ceramic.
- 3) **Pump and motor model:** MPWJ5 Ni (the pump is made of nickel).
- 4) The pullovers are made of stainless steel.
- 5) Water filling and water filling rules are designed to withstand high temperatures.
- 6) The coplin between the pump and the motor.
- 7) The pump operates with a crank system.
- 8) The heating of hot water works with diesel.

Accessories:

- 1) The machine contains an internal bus.
- 2) The machine contains a deferred shutdown machine, which works when the pistol handle is replaced and gives 30 seconds to the worker before stopping completely, to maintain the machine's components.
- 3) A thermostat with a thermometer with a stainless steel sensor.
- 4) Chemical additives tank 3 liter.
- 5) 5-meter power cable.

Machine Inclusions:

Complete Gun + Nozzle + Hose

Technical Specifications:

- 1) **Operating current:** 380 V - 50 Hz - 3 ph.
- 2) **Motor power:** 7300 W, equivalent to 10 hp.
- 3) **The number of turns:** 1450 RPM.
- 4) **Pressure:** 200 bar.
- 5) **Delivery Rate:** 900 l/h.
- 6) **Water temperature:** 40/140° C.

المواصفات الفنية

مواصفات الماتور والطمبة:

- 1) **نوع الماتور:** ماتور كهربائي ذات 4 أقطاب (١٤٥٠ لفة/دقيقة) مع حساس حراري وتبريد مياه للماتور.
- 2) ٣ بساتم سيراميك بالكامل.
- 3) **موديل الطلمبة والمواتور:** MPWJ5 Ni (وش الطلمبة من النيكل).
- 4) البلوف من الاستانلس استيل.
- 5) حشو المياه وقواعد حشو المياه مصممة لتحمل درجات الحرارة العالية.
- 6) الكوبلين بين الطلمبة والماطور مصمم بمواصفات خاصة للوصول لأفضل إنتاجية للماتور والطمبة وأطول عمر للكوبلين.
- 7) الطلمبة تعمل بنظام الكرانك.
- 8) التسخين للماء الساخن يعمل بالسولار.

الكمايات:

- 1) الماكينة تحتوي علي باي باص داخلي.
- 2) الماكينة تحتوي علي جهاز ايقاف الماكينة بالكامل مؤجل وذلك يعمل عند احلال مقبض المسدس ويعطي ٣٠ ثانية للعامل قبل الايقاف بالكامل وذلك للحفاظ علي مكونات الماكينة.
- 3) منظم للحرارة بحساس استانلس استيل.
- 4) تانك اضافات كيميائية ٣ لتر.
- 5) كابل كهرباء ٥ متر.

مشمات الماكينة:

مسدس كامل + فونية + خرطوم

المواصفات الفنية:

- 1) **تيار التشغيل:** ٣٨٠ فولت - ٥٠ هرتز - ٣ فاز.
- 2) **قدرة الماتور:** ٧٣٠٠ وات فيما يعادل القدرة ١٠ حصان.
- 3) **عدد اللفات:** ١٤٥٠ لفة / دقيقة.
- 4) **الضغط:** ٢٠٠ بار.
- 5) **التصريف:** ٩٠٠ لتر / الساعة.
- 6) **حرارة المياه:** ٤٠ - ١٤٠ درجة.